



Gulf Scheepvaartgasolie

Gulf Scheepvaartgasolie is een laagzwavelige brandstof voor toepassing in dieselmotoren voor de scheepvaart en heeft een zwavelgehalte van **maximaal 1000 mg/kg**. Indien **Gulf Scheepvaartgasolie** voor de scheepvaart minder dan 500 ppm zwavel bevat dient extra aandacht aan het smerend vermogen te worden besteedt.

<u>Eigenschap:</u>	<u>Specificatie:</u>	<u>Testmethode:</u>	
Uiterlijk/kleur @ 20°C	Heldere rode vloeistof, vrij van zichtbaar water en zichtbare verontreinigingen <u>Conform douanevoorschrift:</u> Solvent Yellow 6.0 – 9.0 mg/l. Rode kleurstof als herkenningsmiddel.	Visueel	
Dichtheid @ 15°C	Max. 860 kg/m ³	ISO 12185	
Viscositeit @ 20°C	Max. 6 mm ² /s	ISO 3104	
Cetaanindex	Min. 45	ISO 4264	
Vlampunt	Min. 60°C	ISO 2719	
Smerend vermogen	Max. 460 µm (micron)	EN ISO 12156-1	
<u>Distillatie:</u> Verdamping @ 250°C Verdamping @ 350°C	Max. 65% v/v Min. 85 % v/v	ISO 3405	
Asgehalte	Max. 0.01 % m/m	ISO 6245	
Koolresidu	Max. 0.3 % m/m	ISO 10370	
Zwavelgehalte	Max. 0.1% m/m (1000 ppm)	ISO 8754	
Troebelingspunt	Max. +3°C	ISO 3015	
<u>Filtreerbaarheid (Cold Filter Plugging Point)</u> (als functie van het troebelingspunt) CFPP @ + 3°C CFPP @ + 2°C CFPP @ +1 °C	-12°C -11°C -10°C	EN 116	
Totaal zuurgetal (TAN)	Max. 0.5 mgKOH/g	EN 12634	
Verontreiniging	Max. 20 mg/kg	EN 12662	
Watergehalte	Max. 200 mg/kg	ISO 12937	
Productcode: 2308	Uitgiftedatum: 31/01/2011	Vervangt: 12/10/2010	Revisienr: 01