



Gulf Marine Gasoil

Productinformatieblad

Ingangsdatum: 01 / 12 / 2016

Vervangt: 26 / 04 / 2016

Revisienummer: 04

1.1. Productinformatie

Handelsnaam	Gulf Marine Gasoil
Belangrijke toepassing	Brandstof voor gebruik in gasturbines en andere scheepsdieselmotoren.
Productcode	2304

1.2. Productbeschrijving

Gulf Marine Gasoil is een laagzwavelige dieselbrandstof met smerende werking voor toepassing in gasturbines en dieselmotoren voor de internationale zeescheepvaart. **Gulf Marine Gasoil** heeft een zwavelgehalte van **maximaal 1000 mg/kg (1000 ppm)**.

Eigenschappen:	Specificaties:	Testmethoden:
Uiterlijk @ 20°C	Helder en Schoon	Visueel
Kleur	Rood	Visueel
Solvent Yellow 124	Min 6,0 - Max 9,0 mg/l	HPLC
Dichtheid @ 15°C	Min 820 - Max 860 kg/m ³	DIN-51757 / EN-ISO 12185
Viscositeit @ 20°C	Max 6,0 mm ² /s	EN-ISO 3104
Cetaanindex	Min 45	EN-ISO 4264
Zwavelgehalte	Max 1000 mg/kg (1000 ppm)	DIN-EN 24260
Vlampunt	Min 60°C	EN-ISO 2719
Troebelingspunt (Cloud Point)	Max +3°C	EN-ISO 23015
Temperatuur van Filtreerbaarheidsgrens (CFPP) CFPP @ + 1°C CP CFPP @ + 2°C CP CFPP @ + 3°C CP	Max -10°C Max -11°C Max -12°C	EN-116
Micro koolstofresidu (na 10% destillatie)	Max 0,30% m/m	EN-ISO 10370
Asgehalte	Max 0,01% m/m	EN-ISO 6245
Totaal zuurgetal (TAN)	Max 0,50 mgKOH/g	ASTM D 974
Watergehalte	Max 200 mg/kg (200 ppm)	EN-ISO 12937
Totale hoeveelheid verontreiniging	Max 24 mg/kg (24 ppm)	EN-12662